

PFLEGETIPPS FÜR BLECHBLASINSTRUMENTE MIT PISTONVENTILEN

Allgemeine Pflege

- Ventile **nach** jedem Spielen ölen. Dadurch liegen die Ventile während der Zeit, in der man nicht spielt, im Öl und nicht im Speichel. Der Speichel lässt die Ventile einhocken, nicht das Öl!
- Alle Züge regelmässig mit speziellem Zugfett einfetten. Altes Fett zuerst sorgfältig entfernen und erst dann neu einfetten.
- Instrument nach jedem Spielen mit einem weichen Lappen/Mikrofasertuch abwischen.
- Mundstück nach dem Spielen entfernen und regelmässig mit Seifenwasser auswaschen (spezielle Mundstückbürstchen).
Achtung: Verklemmte Mundstücke nie mit Gewalt lösen. Kommen Sie vorbei, wir können Ihnen das Mundstück mit einem Spezialwerkzeug sofort und ohne Schaden lösen.
- Polieren
Versilberte Instrumente: Spezielles Silberputzmittel auf weichen Lappen geben und Instrument aufpolieren. Für nur leicht oxidierte Instrumente speziellen Silberputzlappen verwenden.
Lackierte Instrumente: Nur mit weichem Lappen/Mikrofasertuch abwischen. Bei Wasserflecken kann ein spezielles Lackmittel verwendet werden.

Regelmässiges Auswaschen

- Instrument zerlegen, d.h. Ventile und Züge entfernen.
- Ventile nur abspülen. Restliche Teile mit flexiblem Spiralreiniger und mildem Seifenwasser innen reinigen.
- Instrument abspülen und mit weichem Frottiertuch trocknen.
Wichtig!
für **lackierte** Instrumente nur **kaltes** Wasser verwenden.
für **versilberte** Instrumente kann handwarmes Wasser verwendet werden.
- Instrument beim Zusammenstellen gut fetten und ölen.

Blechblasinstrumente sollten regelmässig ausgewaschen werden!

MIT DREHVENTILEN (WALDHORN, ETC.)

- Nach jedem Spielen, Züge rausnehmen und Wasser gut entleeren.
- Instrument nach jedem Spielen mit einem weichen Lappen/Mikrofasertuch abwischen.
- Von Zeit zu Zeit Züge rausnehmen und durch die Rohre **spezielles Rotoren-Öl** einlassen, damit die Ventile im Öl liegen. Dadurch kann sich weniger schnell Kalk bilden und die Ventile laufen für lange Zeit gut.
- Drehventile sind sehr genau eingepasst, weshalb es für einen Laien nicht empfehlenswert ist, diese selber rauszunehmen, um dann eine Reinigung selber machen zu können.
- Drehventil-Instrumente gehören regelmässig in einen Service, damit die Ventile und Ventilbüchsen komplett gereinigt werden. Dabei werden die Ventile auch neu eingepasst.
- Alle Züge regelmässig mit speziellem Zugfett einfetten. Altes Fett zuerst sorgfältig entfernen und erst dann neu einfetten.

Für alle, die ihr Instrument nicht selber auswaschen möchten, empfehlen wir, öfters eine chemische Reinigung machen zu lassen. **Von Zeit zu Zeit sollte jedes Instrument für eine chemische Reinigung wieder zum Fachmann gebracht werden.**

Bei Fragen oder Unsicherheiten geben wir Ihnen gerne Auskunft!